



(multisafe 833



1



2



3

multisafe 833

Automatik-Mehrfachverriegelung

Beschreibung

Automatik-Mehrfachverriegelung für die Anwendung im Wohnhaus und Objektbereich:

- erhöhte Sicherheit durch automatische Verriegelung, die nicht vergessen werden kann
- stabile Fallenriegel mit 20 mm Ausschluss und Gegendrucksicherung
- mit einer Schlüsselumdrehung wird die Nachtverriegelung aktiviert, der Innendrücker ist dann blockiert und der Hauptriegel ausgefahren
- erhöhter Einbruchschutz durch Kombination von Mehrfachverriegelung und Automatikfunktion
- erhöhte Wärmedämmung und vorbeugend gegen Türverzug, da ständig verriegelt
- rechts/links verwendbar durch einfache Umstellung von Falle und Fallenriegel

Funktion

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung, die nicht vergessen werden kann. Geöffnet

wird von innen durch Betätigung des Drückers und von außen über den Zylinderschlüssel.

Technische Details

- **Stulpausführungen:** Flach 16, 20 und 24 mm
U 22 x 6, 24 x 6 und 24 x 6,7 mm
- **Oberflächen:** FUHR Silver und Edelstahl
- **Dornmaß:** 35, 40, 45, 55 und 65 mm
- **Nuss:** 8 und 10 mm
- **Entfernung:** 92 mm / KABA 94 mm

Optional nachrüstbar

- 1 Kurbelfalle – für erhöhten Schließkomfort, langlebig und leise
- 2 Zusatzriegel - vom Hauptschloss unabhängiger Riegel als weitere Sicherheitskomponente
- 3 Sperrbügel - vom Hauptschloss unabhängig, mit Vierkant- oder PZ-Lochung; für zusätzliche Sicherheit vor ungebetenen Gästen durch begrenzte Türöffnung

Optionale Ausführung

Feuerschutz-Ausführung